Lagvera

EGENKONTROLL

Tryckeri, textiltryck och brodyr

Egenkontroll och skyddsrond för tryckeri, screentryck, transfertryck och brodyr. Passar både större tryckerier och små verkstäder med några maskiner. Punkter som inte gäller er markeras inte aktuellt.

Uppdaterad	Version
26 november 2026	2.0

Så använder du mallen

Gå igenom punkterna på plats och kryssa varje rad. Stryk det som inte finns hos er och lägg till det som saknas. Punkterna är desamma som i Lagveras checklista i appen.

Spara den ifyllda blanketten. Vid tillsyn och revision vill man se att bristerna har åtgärdats och följts upp, inte bara att ronden är gjord.

1 Uppgifter

Datum	Arbetsställe, anläggning eller projekt	Utförd av

Deltagare	Nästa genomgång

2 Kontrollpunkter

49 punkter i 9 avsnitt. Kryssa OK, Brist eller inte aktuellt och skriv åtgärd, ansvarig och datum vid varje brist.

Anmälningsplikt och tillsyn

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Vi har räknat ut förra årets förbrukning av organiska lösningsmedel och vet om vi är anmälningspliktiga Användning av mer än 5 ton organiska lösningsmedel per kalenderår, eller mer än 1 ton halogenerade, är anmälningspliktig (C) enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 19 kap. 6 §. Över 25 ton krävs tillstånd (B) enligt 19 kap. 3 §. Förbrukning är det som tillförs minus det som återvinns för återanvändning. Räkna med lösningsmedlet i färger och tvättmedel, inte bara rena lösningsmedel. Källa: miljöprövningsförordningen 19 kap. 1–6 §§.	☐	☐	☐	
Vi vet om rengöring med lösningsmedel gör oss anmälningspliktiga Rengöring med organiska lösningsmedel är anmälningspliktig (C) över 2 ton per kalenderår, och redan över 1 ton om medlen innehåller vissa cancerframkallande eller reproduktionsstörande ämnen. Källa: miljöprövningsförordningen (2013:251) 19 kap. 4 §.	☐	☐	☐	

Anmälningsplikt och tillsyn (forts.)

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Vi vet om tryckmetoden i sig kräver anmälan Rulloffset med heatsetfärg är anmälningspliktig (C) oavsett mängd lösningsmedel. Arkoffset, digitaltryck, screentryck för hand och brodyr har ingen egen punkt i förordningen. För dem avgör förbrukningen av lösningsmedel. Källa: miljöprövningsförordningen (2013:251) 10 kap. 1 §.	☐	☐	☐	
Beslut från miljönämnden och villkor finns i registret Bindande krav	☐	☐	☐	
Ändringar i produktionen som kan påverka miljön anmäls till miljönämnden innan de görs	☐	☐	☐	

Lösningsmedel och VOC

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Förbrukningen av färg, lösningsmedel och tvättmedel förs in per år i registret Förbrukning För verksamheter över 15 ton lösningsmedel per år gäller utsläppsgränser för bland annat heatset rulloffset, flexografi och rotationsscreentryck enligt förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel, 50 och 52 §§. Rotationsscreentryck på textil och kartong är undantaget upp till 30 ton. Under gränserna gäller produktreglerna. Källa: förordningen 2013:254 och Naturvårdsverkets vägledning om VOC.	☐	☐	☐	
Ventilationen är igång när det trycks, torkas och tvättas	☐	☐	☐	
Utsuget vid tvättplats, blandning och torkning fungerar och kontrolleras	☐	☐	☐	
Burkar och dunkar med lösningsmedel står stängda när de inte används	☐	☐	☐	
Vi har undersökt om lösningsmedelsbaserade produkter kan bytas mot vattenbaserade eller mot produkter med lägre VOC-halt	☐	☐	☐	

Färg, plastisol och vattenbaserade färger

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Varje färg och emulsion har ett säkerhetsdatablad och finns i kemikalieförteckningen	☐	☐	☐	
Härdning och torkning sker vid den temperatur som tillverkaren anger	☐	☐	☐	
Spill av plastisol och färg torkas upp direkt och läggs i rätt avfallskärl	☐	☐	☐	
Vattenbaserade färger förvaras frostfritt och kasseras när de gått ut	☐	☐	☐	
Rester av vattenbaserad färg hälls inte i avloppet	☐	☐	☐	

Rengöring av schabloner, ramar och tvättvatten

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Vi vet vad VA-huvudmannen tillåter oss att släppa till avloppet Den som släpper ut avloppsvatten till kommunens nät ansvarar för att det går att rena och ska känna till sin kemikalieanvändning. Kraven står i kommunens ABVA och i kommunens riktlinjer, som oftast bygger på Svenskt Vattens publikation P95. Källa: MSVA, krav på avloppsvatten från verksamheter.	☐	☐	☐	
Schabloner och ramar tvättas på en bestämd plats med uppsamling eller filter	☐	☐	☐	
Färgrester skrapas av och samlas in innan ramen tvättas med vatten	☐	☐	☐	
Filter och slam från tvättplatsen töms och lämnas som avfall enligt rutin	☐	☐	☐	
Avbestrykningsmedel och spökbildsborttagare finns i kemikalieförteckningen	☐	☐	☐	

Farligt avfall

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Trasor och torkpapper med lösningsmedel eller färg samlas i ett tätt, märkt kärl med lock	☐	☐	☐	
Färgrester, plastisolrester och använda lösningsmedel förvaras märkta och åtskilda	☐	☐	☐	
Farligt avfall står inomhus eller under tak, på tät yta och skyddat mot spill till avlopp	☐	☐	☐	
Varje hämtning av farligt avfall antecknas och rapporteras till avfallsregistret Den som ger upphov till farligt avfall ska anteckna uppgifter om avfallet innan det transporteras bort och rapportera dem till Naturvårdsverkets avfallsregister inom två arbetsdagar. Transportören kan rapportera som ombud, men ansvaret går inte att avtala bort. Källa: Naturvårdsverket, avfallsregistret.	☐	☐	☐	
Transportören har tillstånd eller har anmält transporten av farligt avfall	☐	☐	☐	

Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Kemikalieförteckningen är uppdaterad med alla färger, lösningsmedel, lim och rengöringsmedel Anmälningspliktiga verksamheter ska ha en förteckning över kemiska produkter som kan vara farliga för hälsa eller miljö. Den ska innehålla produktens namn, omfattning och användning, hälso- och miljöfarlighet och klassificering. Källa: förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 7 §, Naturvårdsverket.	☐	☐	☐	
Säkerhetsdatablad finns på svenska för alla faroklassade produkter Leverantören ska lämna säkerhetsdatablad på svenska vid första leveransen av en produkt som innehåller farliga ämnen, enligt Reach artikel 31. Arbetsgivaren ser till att de som använder produkterna vet var databladen finns. Källa: Prevent, säkerhetsdatablad.	☐	☐	☐	
Riskbedömning finns för arbete med lösningsmedel, plastisol och andra faroklassade produkter	☐	☐	☐	
Skyddshandskar, skyddsglasögon och andningsskydd finns enligt säkerhetsdatabladen och används	☐	☐	☐	
Produkter som är omhällda till andra kärl är märkta med namn och faror	☐	☐	☐	

Maskiner: tryckpressar, värmepressar, torktunnlar och brodyrmaskiner

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Skydd, luckor och förreglingar på tryckpressar sitter på plats och fungerar	☐	☐	☐	
Nödstopp finns, är märkta och provas regelbundet	☐	☐	☐	
Karuseller och screenpressar har skydd mot klämning mellan ramar och bord	☐	☐	☐	
Värmepressar och torktunnlar har varningsmärkning för heta ytor, och ingen behöver sträcka sig över varma delar	☐	☐	☐	
Torktunneln har fungerande utsug och temperaturen kontrolleras	☐	☐	☐	
Brodyrmaskinernas nålskydd sitter på och maskinen stannar när den öppnas	☐	☐	☐	
Den som kör en maskin har fått instruktion och vet hur den stängs av	☐	☐	☐	
Underhåll och service görs enligt tillverkarens anvisningar och antecknas	☐	☐	☐	

Brand och brandfarliga vätskor

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Vi vet hur mycket brandfarlig vätska vi har och om det kräver tillstånd För yrkesmässig verksamhet krävs tillstånd från kommunen när mer än 500 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C hanteras inomhus, eller mer än 10 000 liter med högre flampunkt. Den som har tillstånd ska utse en föreståndare. Källa: MSBFS 2013:3 och Prevent, brand- och explosionsfarliga ämnen.	☐	☐	☐	
Lösningsmedel förvaras i brandskåp eller i ett eget utrymme, inte vid utrymningsvägar	☐	☐	☐	
Bara den mängd som behövs för dagen finns framme vid pressarna	☐	☐	☐	
Brandsläckare finns, är kontrollerade och syns	☐	☐	☐	
Värmekällor och gnistor hålls borta från platser där lösningsmedel används	☐	☐	☐	
Utrymningsvägar är fria och skyltade	☐	☐	☐	

Buller och ergonomi

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Bullret vid pressar och brodyrmaskiner är bedömt eller mätt När den genomsnittliga ljudnivån under en arbetsdag 80 dB(A) ska arbetsgivaren informera, erbjuda hörselskydd och erbjuda hörselkontroll. Vid 85 dB(A) ska åtgärder göras, området skyltas och hörselskydd användas. Källa: Arbetsmiljöverket, Buller och hörselskydd, och AFS 2023:10.	☐	☐	☐	
Hörselskydd finns och används där det behövs	☐	☐	☐	
Arbetshöjden vid tryckbord, värmepress och brodyrmaskin passar den som arbetar	☐	☐	☐	
Tunga lyft av färgburkar, papper och textil görs med hjälpmedel eller av två	☐	☐	☐	
Arbete som är upprepat och bundet varvas med andra uppgifter	☐	☐	☐	

3 Brister som inte åtgärdas direkt

Det som inte rättas på plats förs in här och följs upp.

Brist	Åtgärd	Ansvarig	Klart senast	Uppföljd, datum

Genomgången klar, datum _____ Signatur _____ Kontrollerad av _____

4 Regler där kraven står

Frågorna är kontrollfrågor med egna ord, inte citat ur reglerna.

- SFS 2013:251 Miljöprövningsförordning
- SFS 1998:901 Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll
- SFS 2020:614 Avfallsförordning
- (EG) 1907/2006 Reach-förordningen
- AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljön
- AFS 2023:11 Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning
- SFS 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor

Samma arbete i Lagvera

I Lagvera finns samma punkter som checklista i mobilen. En brist blir en avvikelse med foto, ansvarig och datum, påminnelser går ut tills den är åtgärdad, och genomgången går att skriva ut som protokoll efteråt.