Lagvera

EGENKONTROLL

Egenkontroll fordonsverkstad

Gå igenom det som miljöinspektören brukar kontrollera på en verkstad, och de viktigaste arbetsmiljöpunkterna. Svara utifrån hur det ser ut i verkstaden i dag, inte hur rutinen är skriven.

Uppdaterad	Version
26 november 2026	2.0

Så använder du mallen

Gå igenom punkterna på plats och kryssa varje rad. Stryk det som inte finns hos er och lägg till det som saknas. Punkterna är desamma som i Lagveras checklista i appen.

Spara den ifyllda blanketten. Vid tillsyn och revision vill man se att bristerna har åtgärdats och följts upp, inte bara att ronden är gjord.

1 Uppgifter

Datum	Arbetsställe, anläggning eller projekt	Utförd av

Deltagare	Nästa genomgång

2 Kontrollpunkter

64 punkter i 11 avsnitt. Kryssa OK, Brist eller inte aktuellt och skriv åtgärd, ansvarig och datum vid varje brist.

Beslut och egenkontroll

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Verksamheten har det beslut från miljönämnden som krävs, och beslutet stämmer med det som görs i dag Om verkstaden är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller ska underrätta nämnden enligt förordningen (1998:899) beror på verksamhetens art och storlek. Fråga miljöförvaltningen om ni är osäkra.	☐	☐	☐	
Försiktighetsmåtten i beslutet är kända av den som ansvarar för verkstaden	☐	☐	☐	
Ansvaret för miljöfrågorna är fördelat och skrivet För anmälningspliktiga verksamheter ska fördelningen vara dokumenterad enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.	☐	☐	☐	
Brister från förra tillsynsbesöket är åtgärdade	☐	☐	☐	

Oljeavskiljare

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Det är känt vilken typ av oljeavskiljare verkstaden har, och den passar den verksamhet som finns i dag Avskiljare byggs enligt SS-EN 858, klass I eller II. Äldre avskiljare kan vara byggda enligt SNV 1975:10. Tillsynen frågar efter typ, ritning över avloppet och om storleken stämmer med verksamheten. Källa: Naturvårdsverkets tillsynsvägledning om oljeavskiljare, 2023.	☐	☐	☐	
Avskiljaren har larm för oljeskiktet och larmet testas Vägledningen anger att avskiljaren ska ha larm och automatisk avstängning och att undantag bör ges restriktivt. Källa: Naturvårdsverkets tillsynsvägledning om oljeavskiljare, 2023.	☐	☐	☐	
Det finns en rutin för vad som görs när larmet går	☐	☐	☐	
Avskiljaren kontrolleras och sköts minst var sjätte månad av någon som har utbildning för det Vägledningen anger skötsel och kontroll minst var sjätte månad av utbildad personal. Ni kan göra det själva om ni har kunskapen. Källa: Naturvårdsverkets tillsynsvägledning om oljeavskiljare, 2023.	☐	☐	☐	
Avskiljaren har besiktats av ett externt företag de senaste fem åren Vägledningen anger besiktning minst vart femte år. Källa: Naturvårdsverkets tillsynsvägledning om oljeavskiljare, 2023.	☐	☐	☐	
Avskiljaren töms innan slamdelen eller oljedelen blir full, och det finns avtal om tömning Vägledningen hänvisar till SS-EN 858-2: töm när halva slamvolymen eller 80 procent av oljevolymen är fylld, om tillverkaren inte anger kortare intervall. Heltömning är förstahandsvalet. Källa: Naturvårdsverkets tillsynsvägledning om oljeavskiljare, 2023.	☐	☐	☐	
Utgående vatten provtas enligt beslutet eller kommunens riktlinjer, och resultaten följs upp Samlingsprov är att föredra framför stickprov. Gränserna står i beslutet, i kommunens riktlinjer eller i ABVA. Källa: Naturvårdsverkets tillsynsvägledning om oljeavskiljare, 2023.	☐	☐	☐	
Kontroller, larmtester, tömningar och provsvar skrivs upp Vägledningen rekommenderar en journal. Använd registret Oljeavskiljare. Källa: Naturvårdsverkets tillsynsvägledning om oljeavskiljare, 2023.	☐	☐	☐	

Golvbrunnar och spill

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Golvbrunnar i verkstaden leder till oljeavskiljaren eller är pluggade	☐	☐	☐	
Det finns inga öppna golvbrunnar där olja eller kemikalier förvaras eller tappas om	☐	☐	☐	
Saneringsmaterial finns nära platser där spill kan uppstå	☐	☐	☐	
Spill torkas upp direkt och använt saneringsmaterial hanteras som farligt avfall	☐	☐	☐	
Personalen vet vad de ska göra vid ett större spill	☐	☐	☐	

Farligt avfall

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Farligt avfall förvaras under tak, på tät yta och med invallning för det som är flytande Spillolja, oljefilter, glykol, bromsvätska, lösningsmedel och oljiga trasor är exempel på farligt avfall från verkstäder. Avfallsslagen och koderna står i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614).	☐	☐	☐	
Kärlen är märkta med innehållet och olika slag av farligt avfall blandas inte	☐	☐	☐	
Varje sändning skrivs upp med avfallskod, mängd, datum, transportör och mottagare Anteckningen ska föras innan transporten börjar och sparas i minst tre år. Källa: Naturvårdsverket, Avfallsregistret.	☐	☐	☐	
Uppgifterna lämnas till Naturvårdsverkets avfallsregister i tid, av verkstaden eller av ett ombud Uppgifterna ska lämnas senast två arbetsdagar efter att anteckningen skulle ha förts. Verkstaden har kvar ansvaret även när transportören rapporterar som ombud. Källa: Naturvårdsverket, Avfallsregistret.	☐	☐	☐	
Transportören har tillstånd eller har gjort anmälan för att transportera farligt avfall	☐	☐	☐	
Mottagaren får ta emot avfallet	☐	☐	☐	
Transportdokument eller kvitton från varje hämtning sparas	☐	☐	☐	

Kemikalier och förvaring

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Kemiska produkter förvaras i förpackningar med märkning	☐	☐	☐	
Oljor och flytande kemikalier står på invallning eller i spilltråg Hur stor invallningen ska vara står ofta i beslutet eller i kommunens riktlinjer.	☐	☐	☐	
Förvaringen är skyddad mot påkörning och ligger inte nära golvbrunnar	☐	☐	☐	
Säkerhetsdatablad på svenska finns för alla kemiska produkter och är lätta att hitta	☐	☐	☐	
Kemikalieförteckningen är aktuell Använd registret Kemikalieförteckning.	☐	☐	☐	
Produkter med farliga ämnen har setts över för att bytas mot mindre farliga Enligt 2 kap. miljöbalken ska mindre farliga produkter väljas när det går.	☐	☐	☐	

Köldmedier och F-gas

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Den som tappar av eller fyller på köldmedium i bilarnas AC har utbildningsintyg eller certifikat Arbete på mobil AC med F-gas ska göras av certifierad personal, eller under ledning av certifierad personal om utrustningen innehåller mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter. Den som återvinner eller tappar av köldmedium ska ha utbildningsintyg. Källa: Naturvårdsverket, Fluorerade växthusgaser.	☐	☐	☐	
Företaget har det företagscertifikat som arbetet kräver Utöver personcertifikat krävs företagscertifikat. Källa: Naturvårdsverket, Fluorerade växthusgaser.	☐	☐	☐	
Avtappat köldmedium samlas upp och lämnas till en mottagare som tar hand om det	☐	☐	☐	
Verkstadens egna aggregat med köldmedium finns i registret Köldmedier, med läckagekontroller Läckagekontroll krävs från 5 ton koldioxidekvivalenter, och läckage ska åtgärdas innan aggregatet fylls på. Källa: Naturvårdsverket, Fluorerade växthusgaser.	☐	☐	☐	
Rapporten för aggregat på minst 14 ton koldioxidekvivalenter lämnas till tillsynsmyndigheten senast 31 mars Rapporten lämnas av operatören, oftast ägaren. Källa: Naturvårdsverket, Fluorerade växthusgaser.	☐	☐	☐	

Däck och batterier

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Uttjänta däck lämnas till producentansvarets insamling eller till en annan mottagare som får ta emot dem Förordningen (2023:133) om producentansvar för däck.	☐	☐	☐	
Däck förvaras så att de inte blockerar utrymningsvägar och inte ligger nära värmekällor	☐	☐	☐	
Blybatterier förvaras under tak, upprätt och på ett underlag som tål syra	☐	☐	☐	
Förbrukade batterier lämnas till en insamlare som tar emot dem	☐	☐	☐	
Det finns en bestämd plats och en rutin för skadade batterier från el- och hybridbilar Ett skadat litiumjonbatteri kan börja brinna långt efter skadan. Bestäm i förväg var batteriet eller bilen ställs och vem som kontaktas.	☐	☐	☐	

Tvätthall

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Tvättvattnet går via slamavskiljare och oljeavskiljare	☐	☐	☐	
Tvättkemikalierna är valda så att de inte stör oljeavskiljaren Tillsynen frågar efter vilka kemikalier som används och om de är snabbseparerande. Källa: Naturvårdsverkets tillsynsvägledning om oljeavskiljare, 2023.	☐	☐	☐	
Motortvätt och tvätt av underrede görs bara där vattnet går till avskiljaren	☐	☐	☐	
Slamfånget i tvätthallen kontrolleras och töms	☐	☐	☐	

Lyftar, tryckkärl och arbetsutrustning

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Billyftar och andra lyftanordningar har giltig besiktning Lyftanordningar ska besiktas av ett ackrediterat organ enligt AFS 2023:11. Intervallet beror på anordningen och står i föreskriften och i protokollet. Använd registret Lyftar, tryckkärl och besiktningspliktig utrustning.	☐	☐	☐	
Tryckkärl, till exempel kompressorns lufttank, är klassade och har giltig kontroll Trycksatta anordningar delas in i kontrollklasser. Klassen avgör om ett ackrediterat organ ska göra återkommande kontroll och hur ofta. Reglerna står i AFS 2023:11, som ersatte AFS 2017:3 den 1 januari 2025.	☐	☐	☐	
Anmärkningar från senaste besiktningen är åtgärdade	☐	☐	☐	
Lyftar och domkrafter ses över av den som använder dem, och fel anmäls direkt	☐	☐	☐	
Pallbockar används när någon arbetar under en bil som står på domkraft	☐	☐	☐	
Slipmaskiner, elverktyg och handverktyg är hela och har skydden på plats	☐	☐	☐	

Brand och brandfarliga varor

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Brandfarliga vätskor och gaser förvaras i skåp eller förråd som är avsett för det Bensin, gasol och acetylen är exempel. Kontrollera om mängderna kräver tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. MSBFS 2023:2 gäller brandfarliga vätskor och MSBFS 2020:1 brandfarlig gas.	☐	☐	☐	
Gasflaskor står fastsatta och är märkta	☐	☐	☐	
Svetsning, skärning och annat hett arbete görs med en rutin för brandskydd	☐	☐	☐	
Brandsläckare finns, är kontrollerade och syns	☐	☐	☐	
Utrymningsvägar och nödutgångar är fria och skyltade	☐	☐	☐	
Laddning av elbilar och batterier sker på en plats som är bedömd ur brandsynpunkt	☐	☐	☐	

Avgaser, buller och lackering

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Avgaser leds bort med avgasutsug när motorer körs inomhus Kemiska risker och ventilation finns i AFS 2023:10. Gränsvärden för luftvägsexponering står i AFS 2023:14.	☐	☐	☐	
Punktutsug och ventilation fungerar och kontrolleras	☐	☐	☐	
Bullret från slagskruvdragare, tryckluft och plåtarbete är bedömt och hörselskydd används där det behövs Krav på bedömning och åtgärder mot buller står i AFS 2023:10, kapitel 2.	☐	☐	☐	
Den som lackerar eller arbetar med produkter med diisocyanater har utbildning och giltigt intyg Utbildning krävs för alla som arbetar med eller leder arbete med diisocyanater, enligt Reach eller AFS 2023:10. Ett intyg enligt AFS 2023:10 får vara högst fem år gammalt. Källa: Prevent, Diisocyanater och polyuretan.	☐	☐	☐	
Medicinska kontroller är gjorda för den som arbetar med diisocyanater AFS 2023:15 kräver kontroll innan arbetet börjar, efter tre till sex månader och sedan med högst två års mellanrum. Källa: Prevent, Diisocyanater och polyuretan.	☐	☐	☐	
Sprutlackering görs i box med fungerande ventilation och med andningsskydd	☐	☐	☐	
Skyddshandskar, skyddsglasögon och andningsskydd finns och används	☐	☐	☐	
Ögondusch och förbandslåda finns och är fyllda	☐	☐	☐	

3 Brister som inte åtgärdas direkt

Det som inte rättas på plats förs in här och följs upp.

Brist	Åtgärd	Ansvarig	Klart senast	Uppföljd, datum

Genomgången klar, datum _____ Signatur _____ Kontrollerad av _____

4 Regler där kraven står

Frågorna är kontrollfrågor med egna ord, inte citat ur reglerna.

- SFS 1998:808 Miljöbalk

- SFS 1998:901 Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll
- SFS 2020:614 Avfallsförordning
- (EU) 2024/573 F-gasförordningen
- SFS 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor
- AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljön
- AFS 2023:11 Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning
- AFS 2023:15 Medicinska kontroller i arbetslivet

Samma arbete i Lagvera

I Lagvera finns samma punkter som checklista i mobilen. En brist blir en avvikelse med foto, ansvarig och datum, påminnelser går ut tills den är åtgärdad, och genomgången går att skriva ut som protokoll efteråt.